

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE (ALTURA REDUCIDA) MARCA DISELEV / MODELO WHL-D

Un diseño compacto monorraíl, con dimensiones de altura reducida y dos de transmisión directa, el carro de desplazamiento transversal es ajustable para adaptarse a distintos anchos de brida.

Esta elevación es más rentable y ordenada, con frecuencia tiene un rango de carga desde 1.6ton a 12.5ton.



POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE (ALTURA REDUCIDA)

MARCA DISELEV / MODELO WHL-D

MODELO	Capacidad (ton)	Velocidad de elevación (m/min)		Velocidad de desplazamiento (m/min)		Clasificación	Poleas de cable	Motor de elevación (kw)		C	A1	A2	B	Hmin	S	L			
		una velocidad	doble velocidad	una velocidad	doble velocidad			una velocidad	doble velocidad							Altura de elevación (m)			
																6	9	12	18
WHL-D1.6	1.6	8	8.0/1.2	15.8	15.8/5	M5	2/1	2.5	2.5/0.37	100-400	420	320	590	570	0.0198H	690	810	925	1143
WHL-D3.2	3.2	4	4.0/0.6	15.8	15.8/8	M5	4/1	2.5	2.5/0.37	100-400	420	320	436	500	0.0198H	925	1142	1381	
WHL-D2.5	2.5	8	8.0/1.2	15.8	15.8/5	M5	2/1	4.9	4.9/0.8	100-450	500	400	600	720	0.0212H	720	845	972	1226
WHL-D5	5	4	4.0/0.6	15.8	15.8/5	M5	4/1	4.9	4.9/0.8	100-450	500	400	600	850	0.0212H	972	1153	1392	
WHL-D6.3	6.3	10	10/1.8	15.8	15.6/5	M4	2/1	12.5	12.5/2.0	100-500	570	500	700	950	0.0192H	761	881	993	1224
WHL-D12.5	12.5	5	5/0.8	15.8	15.6/5	M4	4/1	12.5	12.5/2.0	100-500	570	500	700	800	0.0192H	993	1224	1455	

PIEZAS Y COMPONENTES PRINCIPALES



LIMITADOR DE SOBRECARGA
 Alta sensibilidad, se puede establecer a petición del cliente.



BOTONERA IP65
 Marca GG de Italia



CABLE
 2160N/mm²
 Cable de acero de alta resistencia con acabado de zinc.



RÁPIDA CONECCIÓN ELÉCTRICA



LIMITADOR DE AVANCE



MOTOR DE ELEVACIÓN
 Polipasto de sistema 3 en 1
 ABM de Alemania.



CAJA DE CONTROL ELÉCTRICO